
DK05WW

LED-Lampe DURADISK LED GX53 6W 630lm 3000K 120°





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURADISK LED
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905787226
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

DK05WW	LED-Lampe DURADISK LED GX53 6W 630lm 3000K 120°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Alternativbezeichnung	DURADISK LED

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	75
Höhe[mm]	28
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,05
Material Korpus	Gehäuse und Abdeckung aus Kunststoffmaterial.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	GX53
Abmessungen [mm]	Ø 75 x H 28 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	630
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	220
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	40
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	105

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240

DK05WW	LED-Lampe DURADISK LED GX53 6W 630lm 3000K 120°

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,061
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Einbau in Regalen, Unterschränken, Fußwegen etc.


Eigenschaften & Vorteile

	Kompakt und variabel einsetzbar. Keine auf die Hitze zurückzuführenden Probleme bei Kontakt mit Holz. ohne unschöne Trafos.

Anschluss

Anschlüsse	0.061 A

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937