

DS10L140T

# LESELI SLIM DS 10 Downlight - 24W, 4000K, 1800lm, 120°, Ra80, ø280mm, 220-240V



## Deklaration

|                    |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland      | P.R.C.                                                                                                                                                                   |
| EAN Überverpackung | 8.01191E 12                                                                                                                                                              |
| Taric Code         | 94051940                                                                                                                                                                 |
| Lebensdauer [h]    | 15000                                                                                                                                                                    |
| Garantie           | Bis 2 Jahre     (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden. |
| Produkt Typ        | Downlight                                                                                                                                                                |

## Abmessung und Body

|                  |        |
|------------------|--------|
| Durchmesser [mm] | 295 mm |
| Höhe[mm]         | 8.5 mm |
| Gewicht [kg]     | 0.48   |

DS10L140T

LESELI SLIM DS 10 Downlight - 24W, 4000K, 1800lm, 120°, Ra80, ø280mm, 220-240V



## Abmessung und Body

Überverpackung [Stück] 10

## Lichttechnische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                |
| Lumen* [Lm]              | 1800                |
| Lichtstromrückgang       | L70B20              |
| Farbwiedergabeindex      | >80                 |
| Dimmbar                  | Nein                |
| Lichtstärke [Candela]    | 500                 |
| Lichtfarbe               | Natürliches Licht   |
| Startzeit der Lampe      | <0.2                |
| Zeit bis 60% Helligkeit  | Sofort volles Licht |


## Elektrische Daten

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Leistung [Watt] | 24          |
| Spannung [Volt] | 220-240 Vac |
| Leistungsfaktor | 0.5         |

## Sonstige technische Daten

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Betriebstemperatur | -25°C / 35°C |
|--------------------|--------------|

## Grafiken



DS10L140T

LESELI SLIM DS 10 Downlight - 24W, 4000K, 1800lm, 120°, Ra80, ø280mm,  
220-240V



## Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS





# Apotheke mit Stil erleuchtet

**LED-Modernisierung der Centralapotheke Linz:**  
heller, effizienter und blendfrei – bei bewahrtem Flair. Büro, Labor und Lager erhielten optimierte Lichtverhältnisse.

Die Centralapotheke in Linz sollte moderner wirken und zugleich ihren Charakter im Stil vergangener Zeiten behalten. Grundlage war daher eine sorgsame Lichtplanung, die bestehende Deckenöffnungen und die vorhandene Verkabelung einbezog und die Anforderungen der DIN EN 12464 erfüllte. In der Verkaufsfläche sorgen neutralweiße 4.000 K für klare, freundliche Helligkeit; entblendete Downlights und ausgewählte Pendelleuchten setzen Offizin, Tara und Regale gekonnt in Szene.

In Büro, Labor und Lager wurden vorhandene Ausschnitte sauber überdeckt und mit passenden Aufbau- und Einbauleuchten neu strukturiert. Dimmoptionen erlauben Anpassungen an Tageslicht und Aufgaben, flickerfreie Treiber unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten. Das Ergebnis: mehr Licht, weniger Energieverbrauch und ein stimmiges Ambiente auf rund 150 m².



**Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihre  
Projektanforderungen zu erfüllen.**

## PROJEKT FACTS

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Land          | Österreich             |
| Fläche        | 150 m²                 |
| Rubrik        | Shop & Retail          |
| Lumen         | 2.900 lm               |
| Schutz Klasse | IP 20                  |
| Technologie   | LED                    |
| Dimmbar       | Ja                     |
| Lichtfarbe    | 4.000 K                |
| Montage       | Aufbau, Hänge & Einbau |

Besonderheiten

**Historisches Ambiente bewahrt  
und bestehende Deckenöffnungen  
genutzt**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen  
perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**