DT80L130

LED-Einbauleuchte LESELI SC 22W 2000lm 3000K 110° Ø216 IP20



Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LESELI SC
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905985820
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

DT80L130	LED-Einbauleuchte LESELI SC 22W 2000lm 3000K 110° Ø216 IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Einbauleuchte
Alternativbezeichnung	LESELI SC

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	216
Höhe[mm]	58
Lochausschnitt [mm]	195
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,21
Material Korpus	Gehäuse aus wärmeleitfähigem Kunststoff. extrem leicht und gut zu handhaben.
Überverpackung [Stück]	10
Abmessungen [mm]	Ø 216 x H 58 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	2000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	700
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	91
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	22
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240

DT80L130	LED-Einbauleuchte LESELI SC 22W 2000lm 3000K 110° Ø216 IP20

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Diffusor mit Satin-Effekt und Blendschutz. Flicker Free.

Anschluss

Versorgungseingang	Integriertem Treiber.

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937