

DT80L1CCTHP

LED-Einbauleuchte LESELI CCT 30W 3000lm CCT 3000-6000K 110° Ø216 IP20







Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LESELI CCT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905955380
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Einbauleuchte

DT80L1CCTHP	LED-Einbauleuchte LESELI CCT 30W 3000lm CCT 3000-6000K 110° Ø216 IP20

Deklaration

Alternativbezeichnung	LESELI EINBAULEUCHTEN CCT

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	216
Höhe[mm]	58
Lochausschnitt [mm]	200
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,21
Material Korpus	Gehäuse aus wärmeleitfähigem Kunststoff. extrem leicht und gut zu handhaben.
Überverpackung [Stück]	10
Abmessungen [mm]	Ø 216 x H 58 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	3000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1050
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	100
Einstellbare Farbtemperatur	3000-6000
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60

DT80L1CCTHP	LED-Einbauleuchte LESELI CCT 30W 3000lm CCT 3000-6000K 110° Ø216 IP20

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Diffusor mit Satin-Effekt und Blendschutz. Externes Netzteil mit Dip-Switch für die Auswahl der Farbtemperatur. Flicker Free.

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937