
GLO95CB

LED-Lampe GLOBO 95 UND GLOBO 120 E27 14W 1370lm 6400K 240° Ø95





Ra	6400
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905929930
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	F
Alternativbezeichnung	GLOBE LED 95

GLO95CB	LED-Lampe GLOBO 95 UND GLOBO 120 E27 14W 1370lm 6400K 240° Ø95

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	95
Höhe[mm]	135
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,14
Material Korpus	Wärmeleitende Polymere mit Einsätzen aus Aluminium.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 95 x H 135 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6400
Öffnungswinkel* [° Grad]	240
Lumen* [Lm]	1370
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6400
Vergleich Glühlampe:	92
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	98

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,55

GLO95CB	LED-Lampe GLOBO 95 UND GLOBO 120 E27 14W 1370lm 6400K 240° Ø95


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Diese Lampe wurde entwickelt, um alle Bedürfnisse der Allgemeinbeleuchtung abzudecken und gleichzeitig hohe Energieeinsparungen zu erzielen.

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937