

HB5-3632-STN

LED-Hallenstrahler HB5 HIGH BAY 200W 32000lm 4000K Ra80 90° IP65 Ø360









Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	HB5 - HIGH BAY
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	B

HB5-3632-STN	LED-Hallenstrahler HB5 HIGH BAY 200W 32000lm 4000K Ra80 90° IP65 Ø360

Deklaration

Produkt Typ	LED-Hallenstrahler
Alternativbezeichnung	HB5 - HIGH BAY

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	360
Höhe[mm]	84
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	2,26
Material Korpus	Gehäuse aus gerippтem Druckguss-Aluminium für die Wärmeabführung. Dank der hohen IP-Schutzart für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen geeignet.
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 360 x H 84 mm
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90
Lumen* [Lm]	32000
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	16200
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Lumen/Watt	160
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	200
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240

HB5-3632-STN	LED-Hallenstrahler HB5 HIGH BAY 200W 32000lm 4000K Ra80 90° IP65 Ø360

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Die optische Einheit ist für eine perfekte Wärmeabführung in das Aluminiumgehäuse integriert. Ausgestattet mit 4-kV-Überspannungsschutz. Ausgestattet für ferngesteuerten Sensor, siehe Zubehör. Über die Fernbedienung ist es möglich, die Leuchte ein- und auszuschalten, zu dimmen und den Beleuchtungsmodus mit Bewegungserkennung oder Raumhelligkeitserfassung zu wählen.

Grafiken







Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937