



HB6-3632-CCTD10

HB6 - HIGH BAY CCT Hallenstrahler - 90°, 150-175-200W, 3000-4000-5000K, IP65, ø360mm, 220-240V



art.	W	lm	cd	K	Beam	PF	Ø
	80	13000 *	6300				
HB6-3222-CCTD10	113	18000 *	8800	3/4/5000	90°	0,9	320
	140	22000 *	10400				
	150	24000 *	12200				
HB6-3632-CCTD10	175	28000 *	13700	3/4/5000	90°	0,9	360
	200	32000 *	15400				

* I dati di lumen e potenza indicati si riferiscono alla temperatura di colore 4000K
*The lumen and power data indicated refers to the 4000K colour temperature.



-
-
-
-
-
-

Deklaration

Produktgruppen Name	HIGH BAY
Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B
Produkt Typ	Hallenstrahler

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	360 mm
Höhe[mm]	84 mm

HB6-3632-CCTD10

HB6 - HIGH BAY CCT Hallenstrahler - 90°, 150-175-200W, 3000-4000-5000K, IP65, ø360mm, 220-240V



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.345
Material Korpus	Aluminiumdruckguss
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Kabel
Schutzklasse	I
Farbe:	schwarz-matt

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000-4000-5000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	24000
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	0-10V
Lichtstärke [Candela]	12200
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.9

HB6-3632-CCTD10

HB6 - HIGH BAY CCT Hallenstrahler - 90°, 150-175-200W, 3000-4000-5000K, IP65, ø360mm, 220-240V





Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur -25°C / 35°C

Grafiken

art.	W	lm	cd	K	PF	Ø
	80	13000 *	6300			
HB6-3222-CCTD10	113	18000 *	8800	3/4/5000	90°	0,9 320
	140	22000 *	10400			
	150	24000 *	12200			
HB6-3632-CCTD10	175	28000 *	13700	3/4/5000	90°	0,9 360
	200	32000 *	15400			

* I dati di lumen e potenza indicati si riferiscono alla temperatura di colore 4000K
 * The lumen and power data indicated refers to the 4000K colour temperature.



Hallenstrahler
Modern
Zukunftssicher
Industriequalität

Zubehör
Transparenter Polycarbonat-Reflektor
Aluminium-Reflektor
Halterung
Zubehör Linse

-25°C / +35°C
+98.000h

IP65

IK08 Stoßresistent

90° Lichtkegel

Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS






Reithallenbeleuchtung toppt Normwerte

Neue Beleuchtungslösung für Reithalle von Traditionsverein mit hochwertigen und leistungsstarken LED-Strahlern sorgt für maximale Effizienz

Der Bauherr legte großen Wert darauf, die gesetzlichen Mindestwerte nach DIN EN 12464 mit der neuen Beleuchtung zu übertreffen. Dank unserer langjährigen Erfahrung und der Flexibilität unserer Produktfamilien konnten wir diesen Wunsch mühelos umsetzen. Durch geschickte Positionierung der neuen Leuchten konnten wir zudem Montagekosten sparen, da wir vorhandene Halterungen in die neue Planung miteinbezogen haben.

Die erhebliche Einsparung bei den Stromkosten ist ein toller Nebeneffekt für den Kunden: Die modernen LED-Flutlichter benötigen weniger als die Hälfte des Stroms im Vergleich zur veralteten Beleuchtung. Zusätzlich haben wir durch den gezielten Einsatz verschiedener Lichtlenkungen eine hohe Gleichmäßigkeit mit einem exzellenten Wert von 0,75 erreicht.



Professionelle Unterstützung für Ihre Projektinitiativen.

PROJEKT FACTS

Land	Deutschland
Fläche	1.430 m ²
Rubrik	Reitbetrieb
Lumen	412.800 lm
Schutz Klasse	IP 66
Technologie	LED
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Ketten-Abhängung
Besonderheiten	

Wiederverwertung von bestehenden Montageelementen = Kostenersparnis

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre

LIGHT 365

Licht365.com – Qualität, die bleibt

Seit 1978 liefern wir Beleuchtungslösungen, die überzeugen: Flutlichter, Downlights, Hallenstrahler und Leuchtmittel führender Marken. Ob Standard oder Sondermaß – wir bieten eine enorme Auswahl an Formen, Farben und Größen für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Setzen Sie auf geprüfte Qualität, hohe Verfügbarkeit und Produkte, die exakt zu Ihrem Bedarf passen. Entdecken Sie Licht, das Räume aufwertet, Arbeit erleichtert und Wohlfühl schafft.

Licht365 by RIESTE Licht GmbH

Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@licht365.com
AT: +43 (0) 7229 211 365

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

www.licht365.com