HB6-3632-CCTD10


LED-Hallenstrahler HB6 HIGH BAY CCT MULTIPOWER 150-200W 24000280003200lm CCT 3000-5000K Ra80 90° IP65




art.	W	lm	cd	K		PF	Ø
	80	13000 *	6300				
HB6-3222-CCTD10	113	18000 *	8800	3/4/5000	90°	0,9	320
	140	22000 *	10400				
	150	24000 *	12200				
HB6-3632-CCTD10	175	28000 *	13700	3/4/5000	90°	0,9	360
	200	32000 *	15400				

* I dati di lumen e potenza indicati si riferiscono alla temperatura di colore 4000K
* The lumen and power data indicated refers to the 4000K colour temperature.







Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	HB6 - HIGH BAY CCT MULTIPOWER
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	B

HB6-3632-CCTD10	LED-Hallenstrahler HB6 HIGH BAY CCT MULTIPOWER 150-200W 240002800032000lm CCT 3000-5000K Ra80 90° IP65

Deklaration

Produkt Typ	LED-Hallenstrahler
Alternativbezeichnung	HB6 - HIGH BAY CCT MULTIPOWER

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	360
Höhe[mm]	84
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2,345
Material Korpus	Gehäuse aus gerippтem Druckguss-Aluminium für die Wärmeabführung. Dank der hohen IP-Schutzart für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen geeignet.
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 360 x H 84 mm
Schutzklasse	I
Farbe:	schwarz-matt

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90
Lumen* [Lm]	24000
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	Optisches System bestehend aus einer Reihe von für SMDs optimierten Linsen, Abstrahlwinkel 90°, aus Polycarbonat. Optionale Polycarbonatlinsen für diffuse Beleuchtung erhältlich, 120°-Abstrahlwinkel.
Dimmbar	Ja
Lichtstärke [Candela]	12200
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

HB6-3632-CCTD10	LED-Hallenstrahler HB6 HIGH BAY CCT MULTIPOWER 150-200W 240002800032000lm CCT 3000-5000K Ra80 90° IP65

Lichttechnische Daten

Lumen/Watt	160
Einstellbare Farbtemperatur	3000-5000
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9
Multiwatt [Watt]	150-200

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Version mit Leistungs- und Farbtemperaturwahlschalter und dimmbar 1-10 in der gleichen Leuchte. Ausgestattet mit 4-kV-Überspannungsschutz. Ausgestattet für ferngesteuerten Sensor, siehe Zubehör. Über die Fernbedienung ist es möglich, die Leuchte ein- und auszuschalten, zu dimmen und den Beleuchtungsmodus mit Bewegungserkennung oder Raumhelligkeitserfassung zu wählen.

Steuerung

Ansteuerung	1-10V

Grafiken


art.	W	lm	cd	K		PF	Ø
	80	13000 *	6300				
HB6-3222-CCTD10	113	18000 *	8800	3/4/5000	90°	0,9	320
	140	22000 *	10400				
	150	24000 *	12200				
HB6-3632-CCTD10	175	28000 *	13700	3/4/5000	90°	0,9	360
	200	32000 *	15400				


* I dati di lumen e potenza indicati si riferiscono alla temperatura di colore 4000K
* The lumen and power data indicated refers to the 4000K colour temperature.

HB6-3632-CCTD10

LED-Hallenstrahler HB6 HIGH BAY CCT MULTIPOWER 150-200W
240002800032000lm CCT 3000-5000K Ra80 90° IP65









Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937