
HBL12001N

# HBL - BEATRIX LINEAR Hallenstrahler IP65 - 60°, 80W, 4000K, 7200lm, 220-240V








| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **EAN Überverpackung** | 8.01191E 12 |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Lebensdauer [h]** | 30000 |
| **Garantie** | Bis 3 Jahre \| \| (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden. |
| **Produkt Typ** | Hallenstrahler |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 1147 mm |
| **Höhe[mm]** | 53.2 mm |
| **Gewicht [kg]** | 02.Mär |

| | |
|---|---|
| **HBL12001N** | HBL - BEATRIX LINEAR Hallenstrahler IP65 - 60°, 80W, 4000K, 7200lm, 220-240V |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Überverpackung [Stück]** | 6 |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60° |
| **Lumen* [Lm]** | 7200 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | >80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 5900 |
| **Lichtfarbe** | Natürliches Licht |

## Elektrische Daten


| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 80 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 Vac |
| **Leistungsfaktor** | 0.9 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 45°C |

# Grafiken





| | |
|---|---|
| **HBL12001N** | HBL - BEATRIX LINEAR Hallenstrahler IP65 - 60°, 80W, 4000K, 7200lm, 220-240V |

WEB

# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937