
HBL6001W

HBL - BEATRIX LINEAR Hallenstrahler IP65 - 60°, 40W, 3000K, 3450lm, 220-240V







Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	94054210
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	Bis 3 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Produkt Typ	Hallenstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	606 mm
Höhe[mm]	53.2 mm
Gewicht [kg]	Jän.25

HBL6001W	HBL - BEATRIX LINEAR Hallenstrahler IP65 - 60°, 40W, 3000K, 3450lm, 220-240V

Abmessung und Body

Überverpackung [Stück]	6

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	3450
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	2680
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	40
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 45°C

Grafiken





HBL6001W	HBL - BEATRIX LINEAR Hallenstrahler IP65 - 60°, 40W, 3000K, 3450lm, 220-240V

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937