
L140PG-B22

LED-Lampe PING BALL B22 0.5W Grün 320°





Deklaration

Produktgruppen Name	PING BALL
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905782023
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

L140PG-B22 LED-Lampe PING BALL B22 0.5W Grün 320°

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	PING BALL

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	45
Höhe[mm]	69
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,02
Material Korpus	Bruchsichere Birne aus extrem widerstandsfähigem, stoßfähigem Material.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	B22
Abmessungen [mm]	Ø 45 x H 69 mm
Farbe:	Grün

Lichttechnische Daten

Öffnungswinkel* [° Grad]	320
Lichtstromrückgang	L70B50
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Grün
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	0,5
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	200-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,15

L140PG-B22 LED-Lampe PING BALL B22 0.5W Grün 320°

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Verwendbar im Innen- und Außenbereich in Leuchten oder in entsprechend geschützten Lichterketten.


Eigenschaften & Vorteile

	Klassische Formen für einen schnellen Austausch der Glühbirnen bei dekorativer Beleuchtung und Lichterketten. Die RGB-Lampe bietet eine kontinuierliche Farbrotation für angenehme Lichtspiele.

Anschluss

Anschlüsse	0.15 A

Grafiken



Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937