L18830CLX

# LED-Lampe TUBOLED CLASSIC CLX G13 9W 930lm 3000K 330°






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | TUBOLED CLASSIC CLX |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **EAN Überverpackung** | 8011905846077 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 ( A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 25000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| **Energieeffizienzklasse** | F |
| **Produkt Typ** | LED-Lampe |

| | |
|---|---|
| **L18830CLX** | LED-Lampe TUBOLED CLASSIC CLX G13 9W 930lm 3000K 330° |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Alternativbezeichnung** | TUBOLED CLASSIC CLX |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 28 |
| **Länge[mm]** | 604 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,13 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus weißem Glas, Sockel aus Aluminium. |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | G13 |
| **Abmessungen [mm]** | Ø 28 x L 604 mm |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 330 |
| **Lumen* [Lm]** | 930 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 3000 |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Lumen/Watt** | 103 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 9 |
| **Ein / Aus Zyklen** | 100000 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |
| **Stromaufnahme** | 0,06 |
| **Leistungsfaktor** | 0,7 |

| | |
|---|---|
| **L18830CLX** | LED-Lampe TUBOLED CLASSIC CLX G13 9W 930lm 3000K 330° |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -20°C / 35°C |
| **Eignung** | Laboratorien, Produktionsbereiche, Garagen, Dienstflure, Geschäfte. |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Ersatz für die Röhren T8 mit 18 W, 36 W und 58 W: hohe Energieeinsparung. Sofortiges Einschalten, ohne Flackern oder Summen. Hervorragender Erhalt des Lichtstroms und der Farbwiedergabe. |

# Grafiken




# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937