
L18840VB

LED-Lampe TUBOLED GLASS VB 25000h G13 9W 1050lm 4000K 330°







Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	TUBOLED GLASS VB 25000h
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905845445
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

L18840VB	LED-Lampe TUBOLED GLASS VB 25000h G13 9W 1050lm 4000K 330°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	TUBOLED GLASS VB 25.000 h

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	28
Länge[mm]	604
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,16
Material Korpus	Gehäuse aus weißem Glas, Sockel aus Aluminium.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G13
Abmessungen [mm]	Ø 28 x L 604 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	330
Lumen* [Lm]	1050
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	117

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,08

L18840VB	LED-Lampe TUBOLED GLASS VB 25000h G13 9W 1050lm 4000K 330°

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,7

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-20°C / 35°C
Eignung	Laboratorien, Produktionsbereiche, Garagen, Dienstflure, Geschäfte.

Eigenschaften & Vorteile


	Ersatz für die Röhren T8 mit 18 W, 36 W und 58 W: hohe Energieeinsparung. Sofortiges Einschalten, ohne Flackern oder Summen. Hervorragender Erhalt des Lichtstroms und der Farbwiedergabe.


Anschluss

Anschlüsse	0.08 A

Grafiken







Downloads

AUSSCHREIBUNG

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937