L2004

LED-Lampe DURALUX LED S G23 9W 930lm 2700K 360°





Ra	2700
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURALUX LED S
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905848392
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

L2004	LED-Lampe DURALUX LED S G23 9W 930lm 2700K 360°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DURALUX LED S

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	33
Höhe[mm]	232
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,05
Material Korpus	Gehäuse aus stoßfestem und hitzebeständigem Material.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G23
Abmessungen [mm]	Ø 33 x H 232 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	360
Lumen* [Lm]	930
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	103

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

L2004	LED-Lampe DURALUX LED S G23 9W 930lm 2700K 360°

Elektrische Daten

Stromaufnahme	0,04
Leistungsfaktor	0,87

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile


	Keine neue Verkabelung der Leuchte für den Einsatz von Leuchtstofflampen.

Anschluss

Anschlüsse	0.04 A

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937