
L2440HP5

LED-Lampe DECO LED HIGH POWER HP5 E27 22W 3150lm 4000K 220°







4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			158°	
Fixture Power	24W	1	10.25	555
Source Flux	3150lm	2	20.51	139
Fixture Flux	3150lm	3	30.76	62
Efficacy	131lm/W	4	41.01	35
Imax	564cd	5	51.26	22

971717 Imax=179cd/klm

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED HIGH POWER HP5
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	D

L2440HP5	LED-Lampe DECO LED HIGH POWER HP5 E27 22W 3150lm 4000K 220°

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Alternativbezeichnung	DECO LED HIGH POWER HP5

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	100
Höhe[mm]	170
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,179
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoffmaterial. Blendschutz-Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 100 x H 170 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	220
Lumen* [Lm]	3150
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Vergleich Glühlampe:	185
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	143

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	22
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,12

L2440HP5	LED-Lampe DECO LED HIGH POWER HP5 E27 22W 3150lm 4000K 220°

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-15°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile


	Immer kompaktere Größe und sehr hohe Energieeffizienz: 125 lm/W. In den drei Farbtemperaturen lieferbar.


Anschluss

Anschlüsse	0.12 A

Grafiken







Downloads

AUSSCHREIBUNG

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937