L30840VB2

TUBOLED GLASS 0,9m - 16W, 4000K, 1700lm, G13, 220-240V

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	85395200
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	Leuchtstoffröhre
Quecksilberanteil	0 mg

L30840VB2 TUBOLED GLASS 0,9m - 16W, 4000K, 1700lm, G13, 220-240V

WEB

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	29 mm
Länge[mm]	900 mm
Gewicht [kg]	0.13
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G13

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	330°
Lumen* [Lm]	1700
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.7

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	0.13 A

L30840VB2

TUBOLED GLASS 0,9m - 16W, 4000K, 1700lm, G13, 220-240V

WEB

Grafiken

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937