

L36840LL6

LED-Lampe TUBOLED GLASS LL6 50000h G13
18W 2250lm 4000K 300°



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8011905862220
Taric Code	85395200
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60968:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020) CEI EN 62776:2015 CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	Leuchtstoffröhre
Quecksilberanteil	0 mg



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	28 mm
Länge[mm]	1200 mm
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.24
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G13

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	300°
Lumen* [Lm]	2250
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	18
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Stromaufnahme	0,086 A
Leistungsfaktor	0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Anschluss

Anschlüsse	0.086 A
------------	---------

L36840LL6

LED-Lampe TUBOLED GLASS LL6 50000h G13 18W 2250lm 4000K 300°



Grafiken



Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937