
L5064HP4

LED-Lampe ELLIPSOID HIGH POWER E27/E40 50W 7000lm 6400K 300°





Ra	6400
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	ELLIPSOID HIGH POWER
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905952044
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

L5064HP4	LED-Lampe ELLIPSOID HIGH POWER E27/E40 50W 7000lm 6400K 300°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	D
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	ELLIPSOID HIGH POWER

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	110
Höhe[mm]	296
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,393
Material Korpus	Gehäuse und Wärmeableitung aus wärmeleitfähigem Kunststoff. Blendschutz-Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27/E40
Abmessungen [mm]	Ø 110 x H 296 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6400
Öffnungswinkel* [° Grad]	300
Lumen* [Lm]	7000
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6400
Vergleich Glühlampe:	377
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	140

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Ein / Aus Zyklen	40000
Frequenz	50

L5064HP4	LED-Lampe ELLIPSOID HIGH POWER E27/E40 50W 7000lm 6400K 300°

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,95

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Im Außenbereich in geeigneten Leuchten einsetzbar.

Eigenschaften & Vorteile

	Innovative technologische Lösung: Das Vorschaltgerät wurde in zwei Teile geteilt, die so entstandene große Kühlfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Leistungsstärken mit 50 und 70 W sind mit E27-Sockel und E40-Adapter erhältlich. PF: 0,95.

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937