L7040HP2

LED-Lampe DECO LED HIGH POWER HP2 E40 70W 10200lm 4000K 200°





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED HIGH POWER HP2
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	D

L7040HP2	LED-Lampe DECO LED HIGH POWER HP2 E40 70W 10200lm 4000K 200°

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED HIGH POWER HP2

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	137
Höhe[mm]	250
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,6
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoff mit Innenbeschichtung aus Metall. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit Blendschutz.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E40
Abmessungen [mm]	Ø 137 x H 250 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	200
Lumen* [Lm]	10200
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Vergleich Glühlampe:	537
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	146

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,97

L7040HP2 LED-Lampe DECO LED HIGH POWER HP2 E40 70W 10200lm 4000K 200°

Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Lichtstrom bis zu 8600 Lumen, um sogar Entladungslampen zu ersetzen. PF: 0,95~97.

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937