
L70SEHP4

# LED-Lampe ELLIPSOID HIGH POWER E27/E40 70W 5600lm 1800K 300°




| Ra | 1800 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | ELLIPSOID HIGH POWER |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **EAN Überverpackung** | 8011905951979 |
| **Taric Code** | 85395200 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 ( A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 25000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |

| | |
|---|---|
| **L70SEHP4** | LED-Lampe ELLIPSOID HIGH POWER E27/E40 70W 5600lm 1800K 300° |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Lampe |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Alternativbezeichnung** | ELLIPSOID HIGH POWER |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 126 |
| **Höhe[mm]** | 283 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,59 |
| **Material Korpus** | Gehäuse und Wärmeableitung aus wärmeleitfähigem Kunststoff. Blendschutz-Abdeckung aus opalem Polycarbonat. |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | E27/E40 |
| **Abmessungen [mm]** | Ø 126 x H 283 mm |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 1800 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 300 |
| **Lumen* [Lm]** | 5600 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 1800 |
| **Vergleich Glühlampe:** | 307 |
| **Lichtfarbe** | Natriumeffekt |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Lumen/Watt** | 80 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 70 |
| **Ein / Aus Zyklen** | 40000 |
| **Frequenz** | 50 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |

| | |
|---|---|
| **L70SEHP4** | LED-Lampe ELLIPSOID HIGH POWER E27/E40 70W 5600lm 1800K 300° |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Spannung Art** | AC |
| **Leistungsfaktor** | 0,95 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |
| **Eignung** | Im Außenbereich in geeigneten Leuchten einsetzbar. |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Innovative technologische Lösung: Das Vorschaltgerät wurde in zwei Teile geteilt, die so entstandene große Kühlfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Leistungsstärken mit 50 und 70 W sind mit E27-Sockel und E40-Adapter erhältlich. PF: 0,95. |

# Grafiken




# Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937