

L7116

LED-Lampe DECO LED G9 2.5W 220lm 2700K 270°



IP20

Ra
> 802700
K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8011905863319
Taric Code	85395200
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60968:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020) CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	Leuchtmittel
Quecksilberanteil	0 mg



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	16 mm
Höhe[mm]	48 mm
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.01
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G9

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	270°
Lumen* [Lm]	220
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Vergleich Glühlampe:	19
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	2,5
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Stromaufnahme	0,01 A
Leistungsfaktor	0,90

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

L7116

LED-Lampe DECO LED G9 2.5W 220lm 2700K 270°



Anschluss

Anschlüsse

0.01 A

Grafiken





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com