
L8073W

# LED-Lampe DR111 SF G53 12W 990lm 3000K 30°






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DR111 - SF |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 85395200 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 62838:2016 ( EC:2018). CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 25000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| **Energieeffizienzklasse** | F |

| | |
|---|---|
| **L8073W** | LED-Lampe DR111 SF G53 12W 990lm 3000K 30° |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Lampe |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Alternativbezeichnung** | DR111 - SF |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 111 |
| **Höhe[mm]** | 66 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,118 |
| **Material Korpus** | Reflektor aus hochreflektierendem Metall. Sockel und Optiken aus hitzebeständigem Kunststoffmaterial. |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | G53 |
| **Abmessungen [mm]** | Ø 111 x H 66 mm |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 30 |
| **Lumen* [Lm]** | 990 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Reflektor** | Ja |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 1600 |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 3000 |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Lumen/Watt** | 83 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 12 |
| **Spannung [Volt]** | 12 |
| **Spannung Art** | DC |

| | |
|---|---|
| **L8073W** | LED-Lampe DR111 SF G53 12W 990lm 3000K 30° |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Stromaufnahme** | 1,81 |
| **Leistungsfaktor** | 0,7 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |
| **Eignung** | Professionelle Beleuchtung: ideal zur Verwendung in Geschäften und in Umgebungen, wo eine Akzentbeleuchtung erforderlich ist. |


## Eigenschaften & Vorteile


| | |
|---|---|
| | Die Größe dieser Lampe entspricht genau der Größe einer Halogenlampe und kann daher problemlos in den gleichen Leuchten verwendet werden. |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 1.81 A |

# Grafiken




# Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937