LC010-MU

Deckenleuchte PLAFO MULTI 12-23W CCT 3000-6000K



Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PLAFO MULTI
Zertifizierung ROHS	ja
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	E
Alternativbezeichnung	PLAFO MULTI

LC010-MU	Deckenleuchte PLAFO MULTI 12-23W CCT 3000-6000K

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	320
Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK10
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,84
Material Korpus	Sockel aus mattem weißem Polycarbonat. Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	6
Fassung	Anschlussklemme
Abmessungen [mm]	Ø 320 x H 65 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	1400
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	430
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Nicht austauschbare Lichtquelle.
Lumen/Watt	117
Einstellbare Farbtemperatur	3000-6000
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240

LC010-MU	Deckenleuchte PLAFO MULTI 12-23W CCT 3000-6000K

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,5
Multiwatt [Watt]	12-23

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Typische Verwendung für Treppenhäuser, Eingänge von Mehrfamilienhäusern und Eigenheimen, Empfangsräume von Arztpraxen usw.

Eigenschaften & Vorteile

Einfache Auswahl und Anpassung der Leistungs- und Farbtemperatureinstellungen. Mikrowellensensor (5,8 GHz) zur Erkennung von Bewegung und natürlichem Licht: verbessert die Sichtbarkeit und Sicherheit bei gleichzeitiger Optimierung des Energieverbrauchs. Der Sensor ist im Gerät untergebracht und verfügt über DIP-Schalter zur Anpassung des Erfassungsbereichs, der Ein-/Ausschaltzeit und der Empfindlichkeit des internen Luxmeters zur Erkennung des natürlichen Umgebungslichts. Der DIP-Schalter ist mit dem LED-Treiber verbunden und nach Entfernen der Abdeckung von vorne zugänglich. Der Sensor kann deaktiviert werden. Opale Abdeckung für hervorragende Lichtverteilung.

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937