
LCR130W

# LED-Lampe CIRCOLINE G10q 16W 1550lm 3000K 120°






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | CIRCOLINE |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 85395200 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 ( A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 30000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| **Energieeffizienzklasse** | F |

| | |
|---|---|
| **LCR130W** | LED-Lampe CIRCOLINE G10q 16W 1550lm 3000K 120° |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Lampe |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Alternativbezeichnung** | CIRCOLINA LED 130 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 298 |
| **Höhe[mm]** | 30 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,217 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus stoßfestem und hitzebeständigem Material. |
| **Überverpackung [Stück]** | 20 |
| **Fassung** | G10q |
| **Abmessungen [mm]** | Ø 298 x H 30 mm |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120 |
| **Lumen* [Lm]** | 1550 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 3000 |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Lumen/Watt** | 97 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 16 |
| **Ein / Aus Zyklen** | 100000 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |

**LCR130W** LED-Lampe CIRCOLINE G10q 16W 1550lm 3000K 120°


## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |

## Eigenschaften & Vorteile

Keine neue Verkabelung der Leuchte für den Einsatz von Leuchtstofflampen. Es muss nur der Starter der Leuchtstofflampe durch den im Paket enthaltenen falschen Starter ersetzt werden.

# Grafiken




# Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937