
LCR140N

LED-Lampe CIRCOLINE G10q 19.5W 2000lm 4000K 120°



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	CIRCOLINE
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	F

LCR140N	LED-Lampe CIRCOLINE G10q 19.5W 2000lm 4000K 120°

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	CIRCOLINA LED 140

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	400
Höhe[mm]	30
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,314
Material Korpus	Gehäuse aus stoßfestem und hitzebeständigem Material.
Überverpackung [Stück]	12
Fassung	G10q
Abmessungen [mm]	Ø 400 x H 30 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	2000
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	103

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	19,5
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

LCR140N LED-Lampe CIRCOLINE G10q 19.5W 2000lm 4000K 120°


Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

Keine neue Verkabelung der Leuchte für den Einsatz von Leuchtstofflampen. Es muss nur der Starter der Leuchtstofflampe durch den im Paket enthaltenen falschen Starter ersetzt werden.

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937