
LFA60827-D

LED-Lampe DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT E27 8W 1055lm 2700K 320° Ø60





Ra	2700
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905863012
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

LFA60827-D	LED-Lampe DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT E27 8W 1055lm 2700K 320° Ø60

Deklaration

Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT GLÜHBIRNE

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60
Höhe[mm]	105
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,04
Material Korpus	Birne aus Glas.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 60 x H 105 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	320
Lumen* [Lm]	1055
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Vergleich Glühlampe:	75
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	132

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240

LFA60827-D	LED-Lampe DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENT E27 8W 1055lm 2700K 320° Ø60

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,04
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile


	Hervorragender und über die Zeit konstanter Farb- und Lichterhalt. Das Spektrum der Lampen Tecno Vintage ist besonders reichhaltig in den warmen Farbtönen, um einen Effekt zu erzielen, der so nah wie möglich an dem der zu ersetzenden Lampen liegt.

Anschluss

Anschlüsse	0.04 A

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937