LND0760NW

LED-Pfahllampe PFAHLLAMPE 7W 4000K





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905850890
Taric Code	94054210
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-7:1998. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	Pfahllampe
Alternativbezeichnung	LED-PFAHLLAMPE

LND0760NW	LED-Pfahllampe PFAHLLAMPE 7W 4000K

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	56
Höhe[mm]	290
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK10
IP Schutzart	67
Gewicht [kg]	0,29
Material Korpus	Gehäuse und Stab aus Druckguss-Aluminium, epoxidharzbeschichtet.
Überverpackung [Stück]	50
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	Ø 56 x H 290 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60
Lumen* [Lm]	430
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	434
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	61
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	12
Spannung Art	AC/DC
Leistungsfaktor	0,7

LND0760NW LED-Pfahllampe PFAHLLAMPE 7W 4000K

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Diffuses Licht von einem kleinflächigen Punkt: Bodenabstand nur 128 mm. Komplett mit Blendschutzabdeckung.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937