LP30120B1UGR-840

# LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 28W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 1.2m IP20






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | SLIMFLUX BL UGR - PRO |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 94051990 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 50000 |
| **Garantie** | Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) |
| **Produkt Typ** | LED-Panel |

**LP30120B1UGR-840** LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 28W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 1.2m IP20

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Alternativbezeichnung** | SLIMFLUX BL UGR - PRO |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 1195 |
| **Breite [mm]** | 295 |
| **Höhe[mm]** | 30 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 1,78 |
| **Material Korpus** | Gehäuse mit weißer Oberfläche. Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA. |
| **Überverpackung [Stück]** | 6 |
| **Fassung** | Offene Kabelenden |
| **Abmessungen [mm]** | L 1195 x B 295 x H 30 mm |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Lumen* [Lm]** | 4000 |
| **Lichtstromrückgang** | L80B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Blendung** | <19 |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 4000 |
| **Lichtfarbe** | Natürliches Licht |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. |
| **Lumen/Watt** | 143 |
| **Augenrisiko** | RG0 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 28 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |

| | |
|---|---|
| **LP30120B1UGR-840** | LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 28W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 1.2m IP20 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Spannung Art** | AC |
| **Leistungsfaktor** | 0,9 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Notlicht Funktion** | SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden. |
| **Betriebstemperatur** | -20°C / 45°C |

## Eigenschaften & Vorteile

Die Anordnung der LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus, in dem sich die Hinterleuchtung befindet. Die Anordnung der mit speziellen PMMA-Linsen ausgestatteten LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Farbwiedergabe: Ra>80. Die Verwendung des dimmbaren 1-10V - Treibers, Code DELT40D-10V, oder DALI, Code A01486, eingestellt auf 450mA, macht die Leuchte konform mit dem italienischen Ministerialerlass vom 24 November 2025 (CAM â Mindestumweltkriterien für öffentliche Gebäude) L90B10 - 50000h.

# Grafiken



**LP30120B1UGR-840** LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 28W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 1.2m IP20

WEB

# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937