
LP6060B1UGR-840HP

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 45W 5500lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX BL UGR - PRO
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Panel

LP6060B1UGR-840HP	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 45W 5500lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20

Deklaration

Alternativbezeichnung	SLIMFLUX BL UGR - PRO

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	30
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2,07
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.
Überverpackung [Stück]	6
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 595 x B 595 x H 30 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	5500
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	122
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	45
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240

LP6060B1UGR-840HP	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 45W 5500lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 40°C

Eigenschaften & Vorteile

Die Anordnung der LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus. Die Anordnung der mit speziellen PMMA-Primärlinsen ausgestatteten LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Farbwiedergabe: Ra>80 oder Ra>90.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937