
LP6060B1UGR-840

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 28W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX BL UGR - PRO
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905951870
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

LP6060B1UGR-840	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 28W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Panel
Alternativbezeichnung	SLIMFLUX BL UGR - PRO

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	30
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2,15
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.
Überverpackung [Stück]	6
Fassung	Anschlussklemme
Abmessungen [mm]	L 595 x B 595 x H 30 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	143
Augenrisiko	RG0

LP6060B1UGR-840	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 28W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	28
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten

Notlicht Funktion	SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden.
Betriebstemperatur	-25°C / 40°C

Eigenschaften & Vorteile

Die Anordnung der LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus, in dem sich die Hinterleuchtung befindet. Die Anordnung der mit speziellen PMMA-Linsen ausgestatteten LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Farbwiedergabe: Ra>80. Die Verwendung des dimmbaren 1-10V - Treibers, Code DELT40D-10V, oder DALI, Code A01486, eingestellt auf 450mA, macht die Leuchte konform mit dem italienischen Ministerialerlass vom 24 November 2025 (CAM â Mindestumweltkriterien für öffentliche Gebäude) L90B10 - 50000h.

Grafiken



LP6060B1UGR-840	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR PRO 28W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20

Downloads

AUSSCHREIBUNG	EULUMDAT	INSTALLATIONSHINWEIS
		

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937