
LP6060B3-840ST

SLIMFLUX BL - BASIC 60X60 LED Panel - 40W, 4000K, 4000lm, Ra80, 220-240V





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94051990
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Produkt Typ	LED Panel

Abmessung und Body

Länge[mm]	595 mm
Höhe[mm]	25 mm
Gewicht [kg]	Jän.48
Überverpackung [Stück]	6

LP6060B3-840ST	SLIMFLUX BL - BASIC 60X60 LED Panel - 40W, 4000K, 4000lm, Ra80, 220-240V

Abmessung und Body

Fassung	Offene Kabelenden

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	>0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-20°C / 45°C

Grafiken



LP6060B3-840ST

SLIMFLUX BL - BASIC 60X60 LED Panel - 40W, 4000K, 4000lm, Ra80, 220-240V

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937