
LP6060B3-840

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR BASIC 30W 3400lm 4000K Ra80 595mm IP20







Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX BL UGR - BASIC
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905983505
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

LP6060B3-840 LED-Panel SLIMFLUX BL UGR BASIC 30W 3400lm 4000K Ra80 595mm IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Panel
Alternativbezeichnung	SLIMFLUX BL - BASIC

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	25
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	1,48
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.
Überverpackung [Stück]	8
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 595 x B 595 x H 25 mm
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	3400
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	113
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240

LP6060B3-840	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR BASIC 30W 3400lm 4000K Ra80 595mm IP20

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-20°C / 45°C


Eigenschaften & Vorteile


	Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus. Farbwiedergabe: Ra>80. Nicht dimmbar.

Anschluss

Versorgungseingang	Das Panel Art.-Nr. LP6060B3-840 gehört zur Isolationsklasse I und kann daher weder durch Austausch des Treibers dimmbar gemacht noch mit dem Vorschaltgerät für Stand-by-Beleuchtung verwendet werden.

Grafiken





4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			114°	
Fixture Power	30W	1	3.06	1238
Source Flux	3600lm	2	6.12	309
Fixture Flux	3600lm	3	9.18	138
Efficacy	120lm/W	4	12.24	77
Imax	1238cd	5	15.30	50

Downloads

AUSSCHREIBUNG

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937