
LP6060B4UGR-840ST

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR BASIC 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX BL UGR - BASIC
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Panel
Alternativbezeichnung	SLIMFLUX BL UGR - PRO

LP6060B4UGR-840ST	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR BASIC 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	34
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1,12
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Mikroprismatischer Antireflexionsschirm.
Überverpackung [Stück]	6
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 595 x B 595 x H 34 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9

LP6060B4UGR-840ST	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR BASIC 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 595mm IP20


Sonstige technische Daten

Notlicht Funktion	SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden.
Betriebstemperatur	-20°C / 45°C

Eigenschaften & Vorteile

	Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus. Farbwiedergabe: Ra>80.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937