


LP6060B9UGR-CCT

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 38W
4300lm 300040006000K UGR<19 Ra90 595mm
IP20



Deklaration

Fertigungsnormen

CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN 60598-2-2:2012 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014

Lebensdauer [h]

50000

Garantie

Vollgarantie || 5 Jahre || (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!

Abmessung und Body

Länge[mm]	595 mm
Breite [mm]	595 mm
Höhe[mm]	40 mm
IP Schutzart	20

LP6060B9UGR-CCT

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 38W 4300lm 300040006000K UGR<19
Ra90 595mm IP20

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	2.23
Fassung	Offene Kabelenden
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000-4000-6000
Lumen* [Lm]	4300
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	>90
Dimmbar	Nein
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000-4000-6000
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	38
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0,95

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Grafiken



LP6060B9UGR-CCT

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 38W 4300lm 300040006000K UGR<19
Ra90 595mm IP20



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com