
LP6060P2-840

LED-Panel SLIMFLUX BL PLAFO UGR PLUS 60W 6000lm 4000K Ra80 600mm IP20







Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX BL PLAFO UGR - PLUS
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905988357
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	35000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

LP6060P2-840	LED-Panel SLIMFLUX BL PLAFO UGR PLUS 60W 6000lm 4000K Ra80 600mm IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Panel
Alternativbezeichnung	SLIMFLUX BL PLAFO - PLUS

Abmessung und Body

Länge[mm]	600
Breite [mm]	600
Höhe[mm]	40
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1,85
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.
Überverpackung [Stück]	5
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 600 x B 600 x H 40 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	6000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	60
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240

LP6060P2-840	LED-Panel SLIMFLUX BL PLAFO UGR PLUS 60W 6000lm 4000K Ra80 600mm IP20

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,95

Sonstige technische Daten


Notlicht Funktion	SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden.
Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Geräte für die Installation auf vertikalen oder horizontalen Flächen. Die Anordnung der LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Kann mit variabler Spannungs- und Stromversorgung verwendet werden. Farbwiedergabe: Ra>80.

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937