
LP6060S3-840

LED-Panel SLIMFLUX SL UGR BASIC 30W 3600lm 4000K Ra80 595mm IP20





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX SL UGR - BASIC
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Panel

LP6060S3-840	LED-Panel SLIMFLUX SL UGR BASIC 30W 3600lm 4000K Ra80 595mm IP20

Deklaration

Alternativbezeichnung	SLIMFLUX SL - BASIC

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	7,8
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1,97
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Außenschirm aus vergilbungsfreiem PS.
Überverpackung [Stück]	5
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 595 x B 595 x H 7,8 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	3600
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	120
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

LP6060S3-840	LED-Panel SLIMFLUX SL UGR BASIC 30W 3600lm 4000K Ra80 595mm IP20

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten

Notlicht Funktion	SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden.
Betriebstemperatur	-20°C / 45°C

Eigenschaften & Vorteile

Seitliche Wärmeableitung. Volle Lichtleistung sofort nach dem Einschalten. Farbwiedergabe: Ra>80. Separates Betriebsgerät in der Packung enthalten. Nicht dimmbar. Kann mit variabler Spannungs- und Stromversorgung verwendet werden. Geräte der Klasse II.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937