
LP60T840DE-A

LED-Panel SLIMFLUX RUNDEN PLUS 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 IP20





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX RUNDEN - PLUS
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905985752
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

LP60T840DE-A	LED-Panel SLIMFLUX RUNDEN PLUS 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Panel
Alternativbezeichnung	SLIMFLUX RUND UP&DOWN AUFHÄNGUNG

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	593
Breite [mm]	150
Höhe[mm]	19,5
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2,6
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche.
Überverpackung [Stück]	5
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	Ø 593 x B 150 x H 19,5 mm
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	RG0

LP60T840DE-A	LED-Panel SLIMFLUX RUNDEN PLUS 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,95


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 40°C

Eigenschaften & Vorteile

	TONDO TRANSLUZENT ZUR ABGEHÄNGTEN MONTAGE: Netzteil in der Rosette integriert. Durch Mikroeinschnitte im Schatten wird das Licht hauptsächlich nach unten gelenkt nd 30 % des Lichts sind nach oben gerichtet, wodurch ein suggestiver Effekt entsteht, der jedes Ambiente, ob klassisch oder modern, aufwertet. Das Stromkabel des Panels ist eines der Aufhängekabel und daher unsichtbar. Länge der einstellbaren Abhängekabel max. 150 cm. Kabelbefestigung mit Stahlschraube und Zylinder.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

LP60T840DE-A LED-Panel SLIMFLUX RUNDEN PLUS 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 IP20

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937