

LP6262UGR-840

LED-Panel SLIMFLUX PRO OHNE TREIBER PRO 33W 4350lm 4000K UGR<19 Ra80 615mm IP20







Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX PRO OHNE TREIBER - PRO
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Panel

LP6262UGR-840	LED-Panel SLIMFLUX PRO OHNE TREIBER PRO 33W 4350lm 4000K UGR<19 Ra80 615mm IP20

Deklaration

Alternativbezeichnung	SLIMFLUX SL UGR - PRO - NO DRIVER

Abmessung und Body

Länge[mm]	615
Breite [mm]	615
Höhe[mm]	9
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	3,8
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.
Produktfarbe	weiss
Überverpackung [Stück]	5
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 615 x B 615 x H 9 mm
Schutzklasse	III
Farbe:	weiss
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4350
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	132
Augenrisiko	RG0

LP6262UGR-840	LED-Panel SLIMFLUX PRO OHNE TREIBER PRO 33W 4350lm 4000K UGR<19 Ra80 615mm IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	33
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,95


Sonstige technische Daten


Notlicht Funktion	SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden.
Betriebstemperatur	-20°C / 45°C

Eigenschaften & Vorteile

	Seitliche Wärmeableitung. Volle Lichtleistung sofort nach dem Einschalten. Farbwiedergabe: Ra>80. Nicht dimmbar. Kann mit variabler Spannungs- und Stromversorgung verwendet werden. UGR-Version. Geräte der Klasse III.

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937