

LRT5150CCT

# LED-Feuchtraumleuchte REGLETTE T5 CCT 20W 2150lm CCT 3000-6400K 1.5m IP20






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | REGLETTE T5 CCT |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 20000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| **Energieeffizienzklasse** | D |
| **Produkt Typ** | LED-Feuchtraumleuchte |
| **Alternativbezeichnung** | REGLETTE T5 CCT |

| | |
|---|---|
| **LRT5150CCT** | LED-Feuchtraumleuchte REGLETTE T5 CCT 20W 2150lm CCT 3000-6400K 1.5m IP20 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 1512 |
| **Breite [mm]** | 25 |
| **Höhe[mm]** | 30 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0,27 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus hitzebeständigem, vergilbungsresistentem Kunststoff. |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | Kabel |
| **Abmessungen [mm]** | L 1512 x B 25 x H 30 mm |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 130 |
| **Lumen* [Lm]** | 2150 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Reflektor** | Ja |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 1060 |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 3000 |
| **Lichtfarbe** | CCT |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Nicht austauschbare Lichtquelle. |
| **Lumen/Watt** | 108 |
| **Einstellbare Farbtemperatur** | 3000-6400 |
| **Augenrisiko** | RG0 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 20 |
| **Ein / Aus Zyklen** | 100000 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |

| | |
|---|---|
| **LRT5150CCT** | LED-Feuchtraumleuchte REGLETTE T5 CCT 20W 2150lm CCT 3000-6400K 1.5m IP20 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Spannung Art** | AC |
| **Stromaufnahme** | 0,17 |
| **Leistungsfaktor** | 0,51 |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |
| **Eignung** | Regalbeleuchtung für den Einzelhandel, als Unter- und Aufbauleuchte usw. |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Mögliche Reihenschaltung mit engem und sauberem Anschluss. Es können bis zu 10 Einheiten (18W / 23W), 15 Einheiten (8/10W / 14W) und 20 Einheiten (4W) angeschlossen werden. Extreme Leichtigkeit. einfache Fixierung mit den mitgelieferten Clips. Schalter am Lampenkörper. einheitliche Lichtstreuung. Anschluss über freie Kabelenden: Verwenden Sie das Zubehörkabel mit dem Code KTLRT-CORD, wenn ein Stecker erforderlich ist. Direkte Korrektur der Reihenschaltung durch die Verbindung zweier Einheiten oder mithilfe des Verbindungskabels Art.-Nr. KTLRT möglich. |

# Grafiken




# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

| | | |
|---|---|---|
| **LRT5150CCT** | LED-Feuchtraumleuchte REGLETTE T5 CCT 20W 2150lm CCT 3000-6400K 1.5m IP20 | |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937