


LRT530WW

LED-Röhre T5 FILINO T5 REGLETTE 4W 3000K
Kabel



JAHRE
2
GARANTIE

IP20

Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94051940
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
Produkt Typ	Unterbauleuchte



Abmessung und Body

Länge[mm]	332 mm
Breite [mm]	24 mm
Höhe[mm]	39 mm
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.05
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Kabel
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	270°
Lumen* [Lm]	300
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	175
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	4
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Stromaufnahme	0,035 A
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

LRT530WW

LED-Röhre T5 FILINO T5 REGLETTE 4W 3000K Kabel



Anschluss

Anschlüsse

0.035 A

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS





Mobile Bar perfekt inszeniert

Für ein mobiles Barsystem entwickelten wir eine flexible LED-Unterbaubeleuchtung – robust, schnell steckbar, stimmungsvoll und energieeffizient.

Events leben von Atmosphäre – und von Licht, das schnell aufgebaut, zuverlässig und stimmig ist. Für ein mobiles Barsystem entwickelten wir eine Unterbaubeleuchtung, die den Tresen betont und zugleich robust bleibt. Das steckbare, modulare System passt sich an unterschiedliche Längen und Formen an; Elemente lassen sich frei kombinieren und rasch tauschen.

Es entsteht eine ruhige, gleichmäßige Lichtlinie ohne Kabelschlaufen, die Wege markiert und Produkte appetitlich inszeniert. Die geschlossene Bauform ist pflegeleicht und hält Transport wie häufigen Einsatz aus – ideal für den Verleih. In enger Abstimmung wurden Montagepunkte und Steckwege festgelegt. Ergebnis: stimmungsvolles Licht, weniger Aufwand beim Handling und ein effizienter Betrieb mit Reserven am Anschluss.

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	bis zu 60 m²
Rubrik	Eventbeleuchtung
Lumen	26.400 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	3.000 K
Montage	Click-System
Besonderheiten	

Mobiles Barsystem mit steckbarem Modulsystem ohne Kabelschlaufen ausgelegt als pflegeleichte Bauform.



Entwickelt, um Ihre Projektziele zu unterstützen.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com