
LRT560WW

LED-Feuchtraumleuchte FILINO T5 REGLETTE 8W 800lm 3000K 602mm IP20









Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	FILINO T5 - REGLETTE
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905910525
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

LRT560WW	LED-Feuchtraumleuchte FILINO T5 REGLETTE 8W 800lm 3000K 602mm IP20

Deklaration

Energieeffizienzklasse	D
Produkt Typ	LED-Feuchtraumleuchte
Alternativbezeichnung	FILINO T5

Abmessung und Body

Länge[mm]	602
Breite [mm]	24
Höhe[mm]	39
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,15
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem, vergilbungsresistentem Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	L 602 x B 24 x H 39 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	270
Lumen* [Lm]	800
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	400
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	RG0

LRT560WW	LED-Feuchtraumleuchte FILINO T5 REGLETTE 8W 800lm 3000K 602mm IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,07
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Regalbeleuchtung für den Einzelhandel, als Unter- und Aufbauleuchte usw.

Eigenschaften & Vorteile

	Mögliche Reihenschaltung mit engem und sauberem Anschluss. Es können bis zu 10 Einheiten (18W / 23W), 15 Einheiten (8/10W / 14W) und 20 Einheiten (4W) angeschlossen werden. Extreme Leichtigkeit. einfache Fixierung mit den mitgelieferten Clips. Schalter am Lampenkörper. einheitliche Lichtstreuung. Anschluss über freie Kabelenden: Verwenden Sie das Zubehörkabel mit dem Code KTLRT-CORD, wenn ein Stecker erforderlich ist. Direkte Korrektur der Reihenschaltung durch die Verbindung zweier Einheiten oder mithilfe des Verbindungskabels Art.-Nr. KTLRT möglich.

Anschluss

Anschlüsse	0.04 A

Grafiken







LRT560WW LED-Feuchtraumleuchte FILINO T5 REGLETTE 8W 800lm 3000K 602mm IP20

WEB

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937