MAR13000DIMWH

LED-Tischleuchte MARAMA 2W 100lm 3000K Weiß IP53







Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MARAMA
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905988401
Taric Code	94052190
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-4:2019. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

MAR13000DIMWH	LED-Tischleuchte MARAMA 2W 100lm 3000K Weiß IP53

Deklaration

Produkt Typ	LED-Tischleuchte
Alternativbezeichnung	MARAMA

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	100
Höhe[mm]	350
IP Schutzart	53
Gewicht [kg]	0,85
Material Korpus	Pulverbeschichtetes Aluminium. satinierter Polycarbonatschirm.
Überverpackung [Stück]	10
Abmessungen [mm]	Ø 100 x H 350 mm
Schutzklasse	III
Farbe:	Weiß
Schutzklasse III - Schutzkleinspannung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	100
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	50
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	2
Spannung [Volt]	5
Spannung Art	DC
Stromaufnahme	2

MAR13000DIMWH	LED-Tischleuchte MARAMA 2W 100lm 3000K Weiß IP53

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 45°C

Eigenschaften & Vorteile

	Dimmbare Warmlichtversion. Marama wird durch eine Berührung auf der Oberseite des Diffusors bedient: Die Berührung steuert das Ein- und Ausschalten und die Lichtintensität.

Anschluss

Anschlüsse	2:00 AM

Grafiken





Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937