
MNLO16EP12FLO40E

LED-Streifen MINILINI 16W 4000K









Ra	4000
> ≥90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Alternativbezeichnung	MINILINI

MNLO16EP12FLO40E	LED-Streifen MINILINI 16W 4000K

Abmessung und Body

Länge[mm]	301
Breite [mm]	40
Höhe[mm]	40
IP Schutzart	65
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	L 301 x B 40 x H 40 mm
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	720
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 2 Stufen. 2700K - 3000K - 3500K
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Ja
Lichtstärke [Candela]	250
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Lumen/Watt	45
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

Eigenschaften & Vorteile


	Bestehend aus extrudiertem Aluminium mit Abdeckung aus opalem Polycarbonat, ist er für den Außenbereich konzipiert: 40 mm, breit und 301, 595 oder 1146 mm lang, erzeugt extrem leichte Linien mit allen verfügbaren Längen. Durch die unterschiedlich hohen Halterungen aus Edelstahl ist es möglich, den Abstand zur Auflagefläche zu wählen und je nach beleuchtungstechnischen Bedürfnissen unterschiedliche Neigungen zu erzielen. Inklusive integriertem Treiber und vor Spannungsspitzen geschütztem Stromkreis.

MNLO16EP12FLO40E	LED-Streifen MINILINI 16W 4000K

Anschluss

Anschlüsse	Maximale Verbindungslänge: 18 Module für die 16W-Version. 9 Module für die 32W-Version. 4 Module für die 64W-Version.

Grafiken







Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937