
MNLO16EP12WGC40E

LED-Streifen MINILINI 16W 4000K IP65









Ra	4000
> ≥90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Alternativbezeichnung	MINILINI

MNLO16EP12WGC40E	LED-Streifen MINILINI 16W 4000K IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	301
Breite [mm]	40
Höhe[mm]	40
IP Schutzart	65
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	L 301 x B 40 x H 40 mm
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36
Lumen* [Lm]	880
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Ja
Lichtstärke [Candela]	665
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Lumen/Watt	55
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	16
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

MNLO16EP12WGC40E LED-Streifen MINILINI 16W 4000K IP65

Grafiken







Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937