
MNLO32EP24FLO40E

MINILINI IP65 - Fassadenleuchten - 600mm - 32W/4000K, 2800lm, 90°, IP65









Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!

Abmessung und Body

Länge[mm]	591 mm
Höhe[mm]	40 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110°
Lumen* [Lm]	1440

MNLO32EP24FLO40E	MINILINI IP65 - Fassadenleuchten - 600mm - 32W/4000K, 2800lm, 90°, IP65


Lichttechnische Daten

Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>90
Dimmbar	Ja
Lichtstärke [Candela]	495
Lichtfarbe	Natürliches Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	32
Spannung [Volt]	220-240 Vac

Grafiken







Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937