
MNLO64EP48WGC30E

MINILINI 64W 3000K









Ra	3000
> ≥90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Alternativbezeichnung	MINILINI

MNLO64EP48WGC30E	MINILINI 64W 3000K

Abmessung und Body

Länge[mm]	1146
Breite [mm]	40
Höhe[mm]	40
IP Schutzart	65
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	L 1146 x B 40 x H 40 mm
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36
Lumen* [Lm]	3400
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 2 Stufen. 2700K - 3000K - 3500K
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Ja
Lichtstärke [Candela]	2570
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Lumen/Watt	53
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	64
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

MNLO64EP48WGC30E MINILINI 64W 3000K


Eigenschaften & Vorteile

	Bestehend aus extrudiertem Aluminium mit Abdeckung aus opalem Polycarbonat, ist er für den Außenbereich konzipiert: 40 mm, breit und 301, 595 oder 1146 mm lang, erzeugt extrem leichte Linien mit allen verfügbaren Längen. Durch die unterschiedlich hohen Halterungen aus Edelstahl ist es möglich, den Abstand zur Auflagefläche zu wählen und je nach beleuchtungstechnischen Bedürfnissen unterschiedliche Neigungen zu erzielen. Inklusive integriertem Treiber und vor Spannungsspitzen geschütztem Stromkreis.

Anschluss

Anschlüsse	Maximale Verbindungslänge: 18 Module für die 16W-Version. 9 Module für die 32W-Version. 4 Module für die 64W-Version.

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937