OB68L165K

LED-Poolleuchte OBLÒ 18W 1800lm 6500K Kabel IP68



Ra	6500
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	POOL-OBLÒ
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Poolleuchte
Alternativbezeichnung	OBLÒ 12 VAC/DC WEISSES LICHT

OB68L165K	LED-Poolleuchte OBLÒ 18W 1800lm 6500K Kabel IP68

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	250
Höhe[mm]	41
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK05
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0,675
Material Korpus	Wird mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Stromkabel L.1,5 m. Optionale Kabelverschraubung IP68, Art.-Nr. KTCON-IP68.
Überverpackung [Stück]	14
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 250 x H 41 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	100
Lumen* [Lm]	1800
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	700
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6500
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	18
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	12
Spannung Art	AC/DC

OB68L165K	LED-Poolleuchte OBLÒ 18W 1800lm 6500K Kabel IP68

Elektrische Daten

Stromaufnahme	1,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Unterwasserleuchte, entwickelt für die dekorative und funktionale Beleuchtung von Schwimmbädern, installierbar bis zu einer Tiefe von 1 m. Die widerstandsfähige Struktur gewährleistet eine lange Lebensdauer und ermöglicht den effektiven Ersatz herkömmlicher Unterwassersysteme, die aus separater Lampe, Netzteil und Leuchte bestehen. Version mit kaltweißem Licht.

Anschluss

Versorgungseingang	12V (bei AC elektromagnetischer Transformator), nicht eingebaut.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937