
P08D-S-PF-200

# Aluprofil EINBAUPROFILE: P08D 2m 44mm 50mm






## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | EINBAUPROFILE: P08D |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Produkt Typ** | Aluprofil |
| **Alternativbezeichnung** | EINBAUPROFILE: P08D |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 2000 |
| **Breite [mm]** | 44 |
| **Höhe[mm]** | 50,5 |
| **Gewicht [kg]** | 2,91 |
| **Material Korpus** | Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA. |

| | |
|---|---|
| **P08D-S-PF-200** | Aluprofil EINBAUPROFILE: P08D 2m 44mm 50mm |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Abmessungen [mm]** | L 2000 x B 44 x H 50,5 mm |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -15°C / 35°C |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Profil für Unterputzmontage mit Kantenabdeckung. Ausgestattet mit einer Schiene zur Befestigung der LED-Streifen. |

# Grafiken




# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937