
PAH2L16CCT

LED-Strahler PANTH H2 CCT 100W 14000lm CCT 3000-5700K 5565° IP66





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PANTH H2 CCT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Strahler

PAH2L16CCT	LED-Strahler PANTH H2 CCT 100W 14000lm CCT 3000-5700K 5565° IP66

Deklaration

Alternativbezeichnung	PANTH H2 CCT

Abmessung und Body

Länge[mm]	293
Breite [mm]	59
Höhe[mm]	289
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	66
Gewicht [kg]	2,36
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Dank der IP65-Schutzart für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen geeignet.
Überverpackung [Stück]	4
Abmessungen [mm]	L 293 x B 59 x H 289 mm
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55
Lumen* [Lm]	14000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	Asymmetrischer Abstrahlwinkel: 110°.
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	10500
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	CCT
Lumen/Watt	140
Einstellbare Farbtemperatur	3000-5700

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	100
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

PAH2L16CCT	LED-Strahler PANTH H2 CCT 100W 14000lm CCT 3000-5700K 5565° IP66

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten

Notlicht Funktion	EL-kompatibel: Treiber geeignet für den Einsatz in Notfallsystemen mit zentraler Notstromversorgung.
Betriebstemperatur	-25°C / 40°C

Eigenschaften & Vorteile

	Ultraflach, hocheffizient, langlebig: zuverlässige Produkte für den Einsatz in allen Bereichen, in denen eine starke Lichtleistung bei erheblicher Energieeinsparung erforderlich ist. EL-Version, mit 6/6kV Überspannungsschutz, konform mit EN 60598 2 22 für die Stromversorgung aus dem zentralen Notstromsystem CPSS.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937