
PANTH-B50NS

PANTH EVO PIR SENSOR 50W 4000K Schwarz











Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905855840
Taric Code	94054210
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	Fluter
Alternativbezeichnung	PANTH EVO PIR SENSOR

PANTH-B50NS	PANTH EVO PIR SENSOR 50W 4000K Schwarz

Abmessung und Body

Länge[mm]	221
Breite [mm]	34
Höhe[mm]	150
IP Schutzart	44
Gewicht [kg]	0,89
Material Korpus	Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Schwarz.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 221 x B 34 x H 150 mm
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	5200
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1600
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	104
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,22

PANTH-B50NS	PANTH EVO PIR SENSOR 50W 4000K Schwarz

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,98

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Kann an Bewegungs- oder Dämmerlichtsensoren angeschlossen werden.

Grafiken









4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			111°	
Fixture Power	50W	1	2.89	1271
Source Flux	3450lm	2	5.77	318
Fixture Flux	3450lm	3	8.66	141
Efficacy	69lm/W	4	11.55	79
855833	Imax=368cd/klm	Imax	1271cd	5	14.43	51

Downloads

AUSSCHREIBUNG

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937